

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:



EATON

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Parametro	Valor
Tensión de aislamiento	500V
Tensión de Impulso	6kV
Frecuencia de operación	3600 op/h
Fuerza de Accionamiento	5N
N° de contactos	1NA
Capacidad terminal	0.5 - 2.5mm ²
Vida mecanica	5.000.000
Vida Eléctrica	1.200.000 Operaciones (a 12 V, CC-13, 2,8 A) 1.000.000 Operaciones (a 230 V, CA-15, 1 A) 1.600.000 Operaciones (a 230 V, 0,5 A) 700.000 Operaciones (a 230 V, CA-15, 3 A)
Corriente nominal (Ie) CA-15, 240V	6 A
Corriente nominal (Ie) CA-15, 415 V	4 A
Corriente nominal (Ie) CA-15, 500 V	2 A
Corriente nominal (Ie) CC-13, 110 V	0,6 A
Corriente nominal (Ie) CC-13, 230 V	0,3 A
Corriente nominal (Ie) CC-13, 24 V	3 A
Corriente nominal (Ie) CC-13, 42 V	1,7 A
Corriente nominal (Ie) CC-13, 60 V	1.2 A

