

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

UT-216D

Mini Amperímetro de Gancho 600 A CA/CD | 1,000 V CD | 750 V CA | 60 MOhms

Especificaciones

Funciones básicas	Rango	Mejor precisión
Tensión CD (V)	600mV~1,000V	±(0.8%+1)
Tensión CA (V)	6V~750V	±(1.2%+5)
Corriente CD (A)	60A~600A	±(2.5%+5)
Corriente CA (A)	60A~600A	±(2.5%+5)
Resistencia (Ω)	600Ω~60MΩ	±(1%+2)
Capacitancia (F)	60nF~60mF	±(4%+5)
Frecuencia (Hz)	10Hz~1MHz	±(0.1%+4)
Temperatura (°C)	-40°C~1,000°C	±(2.5%+3)
Temperatura (°F)	-40°F~1,832°F	±(2.5%+4)
Funciones especiales		
Resolución del display	√	6,000
Auto rango	√	
Apertura de gancho	√	30mm
Valor eficaz	√	True RMS
Probador de diodo	√	Alrededor de 3.0V
VFC	√	
NCV	√	
Retención en display	√	Data Hold
Modo Zero	√	
Modo relativo	√	
Modo MAX/MIN	√	
Corriente de irrupción	√	
Display con luz de fondo	√	
Display OLED	√	
Gráfico de barras analógico	√	
Apagado automático	√	15 minutos
Alarma de continuidad	√	
Indicador de batería baja	√	≤3.6V
Protección de entrada	√	
Impedancia de entrada en VCD	√	Alrededor de 10MΩ