

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:



UNI-T®

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

UT-278A

Medidor de Resistencia de Tierra 1,200 Ohms | 30 A

Especificaciones

Funciones básicas	Rango	Mejor precisión
Resistencia de tierra (Ω)	0.1 Ω ~0.99 Ω	$\pm(1\%+0.01)$
	400 Ω ~590 Ω	$\pm(10\%+10)$
	800 Ω ~1,200 Ω	$\pm(25\%+30)$
Corriente de fuga (A)	0mA~9mA	$\pm(2.5\%+1)$
	100mA~299mA	$\pm(2.5\%+10)$
	3A~30A	$\pm(2.5\%+0.5)$
Funciones especiales		
Tipo de display	√	LCD de 4 dígitos
Auto rango	√	
Apertura de gancho	√	32mm
Tiempo de respuesta	√	1 segundo
Frecuencia en medida de resistencia	√	>1KHz
Frecuencia en medida de corriente	√	50KHz/60KHz
Alarma de límite de resistencia	√	1 Ω ~198 Ω
Alarma de límite de corriente	√	1mA~499mA
Interfaz RS-232	√	
Pitido y alarma de luz	√	
Reconocimiento de interferencia	√	
Indicador de batería baja	√	
Registro de datos	√	Data Logging