

# FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:



**UNI-T**®

DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

El modelo UT383 es un luxómetro compacto con rendimiento estable, seguro y fiable. El mismo incorpora una función nueva de comunicación Bluetooth que facilita su uso, y es ampliamente utilizado en la supervisión y medición de iluminación en las industrias así como también en las empresas de lámparas y faroles, la agricultura, la ganadería, empresas mineras, laboratorios, oficinas, etc.

## Especificaciones

Funciones básicas	Rango	Mejor precisión
Medida de iluminación (LUX)	0~9,999 Lux	±(4%+5)
	≥10,000 Lux	±(5%+8)
Rango de medición	0~200,000 Lux	√
Medida de iluminación (Pie-Candela)	0~9,999 PC	√
	≥10,000 PC	√
Frecuencia de muestreo	0.5s	√
Funciones especiales		
Indicador de sobrecarga	√	
Modo MAX/MIN	√	
Retención en display	√	Data Hold
Display con luz de fondo	√	
Apagado automático	√	
Indicador de batería baja	√	3~3.5V
Batería	√	4.5V
Consumo	√	Encendido: ≤30mA
	√	Apagado: ≤10uA
Ambiente de trabajo	√	Temperatura: 0~40°C
	√	Humedad: ≤80%RH
Almacenamiento	√	Temperatura: 20~60°C
	√	Humedad: ≤75%RH