

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:



UNI-T®

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Especificaciones de los multímetros digitales de la serie UT89X

Especificaciones	Rango	UT89X
Voltaje DC (V)	600mV/6V/60V/600V/1000V	±(0.5%+2)
Voltaje AC (V)	6V/60V/600V/1000V	±(0.8%+5)
Corriente DC (A)	60μA/60mA/600mA/20A	±(0.8%+8)
Corriente AC (A)	60mA/600mA/20A	±(1%+12)
Resistencia (Ω)	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ	±(0.8%+3)
Capacitancia (F)	100mF	±(2.5%+20)
Frecuencia (Hz)	9.999Hz/9.999MHz	±(0.1%+4)
Ciclo servicio	0.1%~99.9%	±(2%+5)
Temperatura (°C)	-40°C~1000°C	±(2%+4)
Detección voltaje sin contacto		√
Alarma visual/auditiva	V/A/Cap/Diode	Live/hFE/NCV
hFE Transistor		√
Linterna		√
Características Generales		
Energía	1.5V battery (R03) x 4	
Display	61mm x 36mm	
Peso	345g	
Dimensiones	189mm x 89mm x 53mm	
Accesorios estandar	Baterías, puntas de prueba, termocupla tipo k	