



IP 55 / NEMA 12, 13 / IK 10

La gama de armarios murales Multi-Mount de acero suave también están disponibles en las versiones de doble puerta y cumplen con IP 55. Hay 5 tamaños disponibles y una amplia gama de accesorios. El acabado en pintura RAL7035 es el estándar, aunque otros colores y tamaños están disponibles bajo pedido.

Material: Cuerpo: Chapa de acero de 1.4 mm para MAD0608030R5 / 1.5 mm para MAD0801230R5 y superiores. Tapa para salida de cables: Chapa de acero de 1.4 mm de espesor. Puertas: Chapa de acero de 1,4 mm / 1,8 mm para MAD0801230R5 y superiores. Placa de montaje: Chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor/ 2,5 mm para MAD1001030R5 y superiores.

Estructura: Plegado y soldado longitudinalmente. Cuatro taladros de 8,5 mm para fijación mural, embutidos 2 mm (20,4 mm de diámetro) para permitir el flujo de aire entre la pared y la trasera del armario.

Puerta: Puerta envolvente con apertura de 130°. Bisagras ocultas desmontables con pasador cautivo. Dos perfiles de montaje desmontables a la derecha de la puerta. La estanqueidad está asegurada por medio de una junta de poliuretano inyectada en una pieza.

Cierre: Cierre personalizado con doble agarre para facilitar la apertura de la puerta. Accionamiento DIN de 3 mm con movimiento de 90°. Cierre de varillas con 3 puntos de fijación. Otros accionamientos están disponibles como accesorio.

Placa de montaje: La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar el posicionamiento horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. Fijados sobre pernos M8 soldados a la parte trasera del armario. A partir de armarios de 800 mm y superiores, todos los laterales están reforzados con bordes plegados. Si se utiliza el accesorio AMG, la placa de montaje puede ser ajustada a cualquier fondo.

Tapa salida de cables: Situada en el posterior del armario para facilitar el cableado dentro de la placa de montaje.

Protección: Se corresponde con IP 55, NEMA 12 y 13. Para instalaciones de exterior, se recomienda el montaje del tejadillo ARF y cuando la resistencia a la corrosión debe tenerse en consideración.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Suministro: Armario con puertas y 2 perfiles de montaje para el lado derecho de la puerta. Tapa salida de cables. Llave plástica DIN 3 mm. Puntos para toma de tierra.

Con placa de montaje

Dimensión del armario			Dimensión placa de montaje			Apertura salida de cables				
A	An	P	a	an	p	Tamaño	Tipo	Aperturas	Nº de cierres	Ref.
600	800	300	570	750	282	310x96	2	2	1*	MAD0608030R5
800	1200	300	770	1150	282	510X96	4	2	1*	MAD0801230R5
1000	1000	300	970	950	282	410x96	3	2	1*	MAD1001030R5
1200	1000	300	1170	950	282	410x96	3	2	1*	MAD1201030R5
1400	1000	300	1370	950	282	410x96	3	2	1*	MAD1401030R5

Sin placa de montaje

Dimensión del armario			Apertura salida de cables				
A	An	P	Tamaño	Tipo	Aperturas	Nº de cierres	Ref.
600	800	300	310X96	2	2	1*	MAD0608030PER5
800	1200	300	510x96	4	2	1*	MAD0801230PER5
1000	1000	300	410x96	3	2	1*	MAD1001030PER5
1200	1000	300	410x96	3	2	1*	MAD1201030PER5
1400	1000	300	410x96	3	2	1*	MAD1401030PER5

* Cierre de varillas de 3 puntos

MAD

ARMARIO MURAL EN ACERO SUAVE DE DOBLE PUERTA

