



Descripción: Para controladores, medidores luminarias, etc. Se pueden instalar bisagras para permitir la apertura a derecha o izquierda. Accionamiento de cierre DIN 3 mm. Las puertas con altura de 700 mm y superiores llevan 2 cierres. Profundidad útil entre el interior y la puerta exterior: 35 mm. Ajustable en profundidad con el accesorio AMG. Área de montaje: A-55, An-108. En armarios de acero inoxidable se requiere mecanizado.

Material: Puerta: chapa de acero de 1,5 mm. Perfiles verticales: chapa de acero de 2 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Cantidad por embalaje: Puerta interior, dos perfiles verticales y accesorios de montaje.

Para armario		Área de visión			
A	An	a	an	Nº de cierres	Ref.
400	300	345	192	1	ADI04030R5
	400	345	292	1	ADI04040R5
	500	345	392	1	ADI04050R5
	600	345	492	1	ADI04060R5
500	300	445	192	1	ADI05030R5
	400	445	292	1	ADI05040R5
	500	445	392	1	ADI05050R5
600	400	545	292	1	ADI06040R5
	500	545	392	1	ADI06050R5
	600	545	492	1	ADI06060R5
	800	545	692	1	ADI06080R5
700	500	645	392	2	ADI07050R5
800	400	745	292	2	ADI08040R5
	600	745	492	2	ADI08060R5
	800	745	692	2	ADI08080R5
1000	600	945	492	2	ADI10060R5
	800	945	692	2	ADI10080R5
1200	600	1145	492	2	ADI12060R5
	800	1145	692	2	ADI12080R5