



IP 66 / NEMA 4X, 12, 13 / IK 10

El armario ASR de Eldon, diseñado para una mayor limpieza y protección, ofrece alta resistencia a la corrosión y asegura las prestaciones del equipamiento. Indicado para ambientes agresivos, el armario ASR es la solución ideal para industrias de alimentación, químicas, farmacéuticas, exterior y entorno marino.

Material: Acero inoxidable pulido AISI 304L / acero inoxidable AISI 316L bajo pedido. Cuerpo: 1 mm / 1,5 mm ASR0406021 y superiores. Puerta: 1,5 mm / 2 mm ASR1008030 y superiores. Placa de montaje: acero galvanizado de 2 mm.

Estructura: Cuerpo monoblock, plegado y soldado.

Puerta: Esquina formada en una sola pieza. Diseño envolvente con ángulo de apertura de 130°. Las bisagras ocultas en inoxidable AISI 304L con pasador desmontable. Puede montarse para permitir la apertura a izquierda o derecha (requiere mecanizado). La protección está asegurada por medio de una junta de poliuretano inyectado en continuo. Con 4 pernos soldados en el interior de la puerta para la colocación de los perfiles de montaje.

Cierre: Cierre Eldon cromado DIN de 3 mm con movimiento de 90° y mecanismo antivibración. Armarios de altura 1000 mm y superior se suministran con cierre de varilla de 3 puntos. Cierres de acero inoxidable y otras versiones están disponibles como accesorios.

Placa de montaje: Fijada sobre pernos M8 soldados a la parte posterior del armario. En armarios con altura o anchura de 800 mm o superior, la placa de montaje está plegada en los cuatro lados para una mayor rigidez. La placa de montaje puede ser ajustada en profundidad utilizando el accesorio AMG.

Apertura para cables: Sin aperturas de salida de cables como estándar, para una máxima protección y limpieza de líneas.

Protección: Se corresponde con IP 66, NEMA 4X, 12 y 13, IK 10.

Acabado: Exterior del cuerpo y puerta: Acero Pulido a 240 (media 0,5 micras).

Suministro: Placa de montaje. compete con accesorios de montaje y puntos para toma de tierra. Embalaje de cartón reutilizable.

Información adicional: El uso de equipamiento de gestión térmica, aperturas de ventilación y tejadillo deberán ser utilizados para aplicaciones en el exterior y entornos severos. Ver nuestra sección de accesorios generales y el capítulo de información técnica para información adicional.

Con placa de montaje

Dimensión del armario			Dimensión placa de montaje		Profundidad útil	Nº de cerrres	Ref.
A	An	P	a	an			
600	400	210	570	350	190	2	ASR0604021

