



IP 66 / NEMA 4X, 12, 13 / IK 10

**El armario ASR de Eldon, diseñado para una mayor limpieza y protección, ofrece alta resistencia a la corrosión y asegura las prestaciones del equipamiento. Indicado para ambientes agresivos, el armario ASR es la solución ideal para industrias de alimentación, químicas, farmacéuticas, exterior y entorno marino.**

**Material:** Acero inoxidable pulido AISI 304L / acero inoxidable AISI 316L bajo pedido. Cuerpo: 1 mm / 1,5 mm ASR0406021 y superiores. Puerta: 1,5 mm / 2 mm ASR1008030 y superiores. Placa de montaje: acero galvanizado de 2 mm.

**Estructura:** Cuerpo monoblock, plegado y soldado.

**Puerta:** Esquina formada en una sola pieza. Diseño envolvente con ángulo de apertura de 130°. Las bisagras ocultas en inoxidable AISI 304L con pasador desmontable. Puede montarse para permitir la apertura a izquierda o derecha (requiere mecanizado). La protección está asegurada por medio de una junta de poliuretano inyectado en continuo. Con 4 pernos soldados en el interior de la puerta para la colocación de los perfiles de montaje.

**Cierre:** Cierre Eldon cromado DIN de 3 mm con movimiento de 90° y mecanismo antivibración. Armarios de altura 1000 mm y superior se suministran con cierre de varilla de 3 puntos. Cierres de acero inoxidable y otras versiones están disponibles como accesorios.

**Placa de montaje:** Fijada sobre pernos M8 soldados a la parte posterior del armario. En armarios con altura o anchura de 800 mm o superior, la placa de montaje está plegada en los cuatro lados para una mayor rigidez. La placa de montaje puede ser ajustada en profundidad utilizando el accesorio AMG.

**Apertura para cables:** Sin aperturas de salida de cables como estándar, para una máxima protección y limpieza de líneas.

**Protección:** Se corresponde con IP 66, NEMA 4X, 12 y 13, IK 10.

**Acabado:** Exterior del cuerpo y puerta: Acero Pulido a 240 (media 0,5 micras).

**Suministro:** Placa de montaje. compete con accesorios de montaje y puntos para toma de tierra. Embalaje de cartón reutilizable.

**Información adicional:** El uso de equipamiento de gestión térmica, aperturas de ventilación y tejadillo deberán ser utilizados para aplicaciones en el exterior y entornos severos. Ver nuestra sección de accesorios generales y el capítulo de información técnica para información adicional.

Con placa de montaje

Dimensión del armario			Dimensión placa de montaje		Profundidad útil	Nº de cierres	Ref.
A	An	P	a	an			
180	240	150	150	190	130	1	ASR0182415
		150	150	190	130	1	ASR0182415-316
240	240	150	210	190	130	1	ASR0242415
		150	210	190	130	1	ASR0242415-316
300	360	150	210	310	130	1	ASR0243615
		150	210	310	130	1	ASR0243615-316
	200	150	270	150	130	1	ASR0302015
		150	270	150	130	1	ASR0302015-316
360	240	150	330	190	130	1	ASR0362415
		150	330	190	130	1	ASR0362415-316
400	300	150	370	250	130	1	ASR0403015
		150	370	250	130	1	ASR0403015-316
		210	370	250	190	1	ASR0403021
	400	210	370	250	190	1	ASR0403021-316
		210	370	350	190	1	ASR0404021
		210	370	350	190	1	ASR0404021-316
500	400	210	470	350	190	1	ASR0504021
		210	470	350	190	1	ASR0504021-316
	500	210	470	450	190	1	ASR0505021
		210	470	450	190	1	ASR0505021-316
600	400	210	570	350	190	2	ASR0604021
		210	570	350	190	2	ASR0604021-316
	600	210	570	550	190	2	ASR0606021
		210	570	550	190	2	ASR0606021-316
	800	300	570	550	280	2	ASR0606030
		300	570	550	280	2	ASR0606030-316
800	600	210	770	550	190	2	ASR0806021
		210	770	550	190	2	ASR0806021-316
	800	300	770	550	280	2	ASR0806030
		300	770	550	280	2	ASR0806030-316
	800	300	770	750	280	2	ASR0808030
		300	770	750	280	2	ASR0808030-316
1000	800	300	970	750	280	1*	ASR1008030
		300	970	750	280	1*	ASR1008030-316
1200	800	300	1170	750	280	1*	ASR1208030
		300	1170	750	280	1*	ASR1208030-316
	400	400	1170	750	380	1*	ASR1208040
		400	1170	750	380	1*	ASR1208040-316
1400	800	400	1370	750	380	1*	ASR1408040
		400	1370	750	380	1*	ASR1408040-316

\* Cierre de varillas de 3 puntos

