



IP66 / NEMA 4, 12, 13 / IK10

**Robusto y de diseño innovador, la gama Multi-K de armarios autoportantes de acero ofrece a cualquier usuario la máxima flexibilidad. Con un cuerpo de una pieza y panel posterior soldado proporciona mayor rigidez. El sistema de taladros frontal garantiza máxima flexibilidad manteniendo el nivel de protección IP66.**

**Material:** Cuerpo y panel posterior soldado: chapa de acero de 1,5 mm.

**Puerta:** chapa de acero pintado de 2 mm.

**Placa de montaje:** chapa de acero galvanizado de 2,7 mm.

**Estructura:** Cuerpo de armario en una pieza con panel posterior soldado. Perfiles en profundidad integrados con sistema de taladros permitiendo el ajuste en profundidad de la placa de montaje.

**Puerta:** Diseño envolvente con 4 bisagras que permiten la apertura hacia izquierda o derecha. Incluye el refuerzo de puerta con taladros a 25 mm y pernos de puesta a tierra.

**Cierre:** Cierre de varillas con 4 puntos de fijación. Cierre DIN de 3 mm estándar. Puede ser sustituido por cualquier otro accionamiento, Euro-barrilete o manecilla.

**Tapas inferiores:** Acero galvanizado de 1mm. Consistente en dos piezas o tres piezas (P>300).

**Placa de montaje:** Doble plegado se monta por deslizamiento. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm. Suministrada en el exterior del armario para ahorrar manipulación.

**Tierras:** La puerta dispone de pernos de puesta a tierra. La estructura del armario puede ponerse a tierra con ECF.

**Acabado:** Pintura al polvo, texturado RAL 7035.

**Protección:** Corresponde a IP 66 y NEMA 4, 12, 13. IK10.

**Suministro:** Armario con puerta montada, placas inferiores y placa de montaje, incluyendo pernos de puesta a tierra en la puerta. Suministrado sobre un palét con ancho idéntico al armario. La placa de montaje se suministra en el exterior del embalaje del armario. Todo el material del embalaje es reciclable.

## Con placa de montaje

| Dimensión del armario |      |     | Dimensión placa de montaje |     |     | Weight (kg) | Ref.     |
|-----------------------|------|-----|----------------------------|-----|-----|-------------|----------|
| A                     | An   | D   | a                          | an  | d   |             |          |
| 1200                  | 600  | 400 | 1094                       | 494 | 355 | 65.3        | EKS12064 |
|                       | 800  | 400 | 1094                       | 694 | 355 | 74.0        | EKS12084 |
| 1400                  | 600  | 300 | 1294                       | 494 | 255 | 68.3        | EKS14063 |
|                       |      | 400 | 1294                       | 494 | 355 | 73.6        | EKS14064 |
|                       | 800  | 300 | 1294                       | 694 | 255 | 83.8        | EKS14083 |
|                       |      | 400 | 1294                       | 694 | 355 | 89.0        | EKS14084 |
| 1600                  | 600  | 300 | 1494                       | 494 | 255 | 79.0        | EKS16063 |
|                       |      | 400 | 1494                       | 494 | 355 | 81.9        | EKS16064 |
|                       | 800  | 300 | 1494                       | 694 | 255 | 94.0        | EKS16083 |
|                       |      | 400 | 1494                       | 694 | 355 | 99.1        | EKS16084 |
|                       |      | 500 | 1494                       | 694 | 455 | 105.3       | EKS16085 |
|                       | 1000 | 400 | 1494                       | 894 | 355 | 122.0       | EKS16104 |
| 1800                  | 600  | 400 | 1694                       | 494 | 355 | 90.2        | EKS18064 |
|                       | 800  | 400 | 1694                       | 694 | 355 | 109.2       | EKS18084 |
|                       |      | 500 | 1694                       | 694 | 455 | 111.7       | EKS18085 |
|                       | 1000 | 400 | 1694                       | 894 | 355 | 128.3       | EKS18104 |
| 2000                  | 600  | 400 | 1894                       | 494 | 355 | 98.4        | EKS20064 |
|                       | 800  | 400 | 1894                       | 694 | 355 | 119.3       | EKS20084 |
|                       |      | 500 | 1894                       | 694 | 455 | 126.4       | EKS20085 |
|                       | 1000 | 400 | 1894                       | 894 | 355 | 135.0       | EKS20104 |

## Sin placa de montaje

| Dimensión del armario |      |     | Weight (g) | Ref.       |
|-----------------------|------|-----|------------|------------|
| A                     | An   | D   |            |            |
| 1200                  | 600  | 400 | 51.8       | EKS12064PE |
|                       | 800  | 400 | 60.5       | EKS12084PE |
| 1400                  | 600  | 300 | 52.4       | EKS14063PE |
|                       | 800  | 400 | 57.7       | EKS14064PE |
|                       |      | 300 | 62.3       | EKS14083PE |
|                       |      | 400 | 67.4       | EKS14084PE |
| 1600                  | 600  | 300 | 61.0       | EKS16063PE |
|                       |      | 400 | 63.6       | EKS16064PE |
|                       | 800  | 300 | 69.2       | EKS16083PE |
|                       |      | 400 | 74.3       | EKS16084PE |
|                       |      | 500 | 80.5       | EKS16085PE |
|                       | 1000 | 400 | 90.8       | EKS16104PE |
| 1800                  | 600  | 400 | 69.4       | EKS18064PE |
|                       | 800  | 400 | 81.2       | EKS18084PE |
|                       |      | 500 | 83.7       | EKS18085PE |
|                       | 1000 | 400 | 93.0       | EKS18104PE |
| 2000                  | 600  | 400 | 75.2       | EKS20064PE |
|                       | 800  | 400 | 88.0       | EKS20084PE |
|                       |      | 500 | 95.1       | EKS20085PE |
|                       | 1000 | 400 | 95.0       | EKS20104PE |

**EKS**

ARMARIO COMPACTO, PUERTA SIMPLE

---

