



IP 66 / NEMA 4, 12, 13 / IK 10

Robusto y de diseño innovador, la gama Multi-K de armarios autoportantes de acero ofrece a cualquier usuario la máxima flexibilidad. Con un cuerpo de una pieza y panel posterior soldado proporciona mayor rigidez. El sistema de taladros frontal garantiza máxima flexibilidad manteniendo el nivel de protección IP 66.

Material: Cuerpo y panel posterior soldado: chapa de acero de 1,5 mm. Puerta: chapa de acero pintado de 2 mm. Placa de montaje: chapa de acero galvanizado de 2,7 mm.

Estructura: Cuerpo de armario en una pieza con panel posterior soldado. Perfiles en profundidad integrados con sistema de taladros permitiendo el ajuste en profundidad de la placa de montaje.

Puerta: Diseño envolvente con 4 bisagras que permiten la apertura hacia izquierda o derecha. Incluye el refuerzo de puerta con taladros a 25 mm y pernos de puesta a tierra.

Cierre: Cierre de varillas con 4 puntos de fijación. Cierre DIN de 3 mm estándar. Puede ser sustituido por cualquier otro accionamiento, Euro-barrilete o manecilla.

Tapas inferiores: Acero galvanizado de 1 mm. Consistente en dos piezas o tres piezas (P>300).

Placa de montaje: Doble plegado se monta por deslizamiento. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm. Suministrada en el exterior del armario para ahorrar manipulación.

Tierras: La puerta dispone de pernos de puesta a tierra. La estructura del armario puede ponerse a tierra con ECF.

Acabado: Pintura al polvo, texturado RAL 7035.

Protección: Corresponde a IP 66, NEMA 4, 12 y 13, IK 10.

Suministro: Armario con puerta montada, placas inferiores y placa de montaje, incluyendo pernos de puesta a tierra en la puerta. Suministrado sobre un palét con ancho idéntico al armario. La placa de montaje se suministra en el exterior del embalaje del armario. Todo el material del embalaje es reciclable.

Con placa de montaje

Dimensión del armario			Dimensión placa de montaje			Ref.
A	An	P	a	an	p	
1200	600	400	1094	494	355	EKS12064
	800	400	1094	694	355	EKS12084
1400	600	300	1294	494	255	EKS14063
		400	1294	494	355	EKS14064
	800	300	1294	694	255	EKS14083
		400	1294	694	355	EKS14084
1600	600	300	1494	494	255	EKS16063
		400	1494	494	355	EKS16064
	800	300	1494	694	255	EKS16083
		400	1494	694	355	EKS16084
		500	1494	694	455	EKS16085
	1000	400	1494	894	355	EKS16104
1800	600	400	1694	494	355	EKS18064
	800	400	1694	694	355	EKS18084
		500	1694	694	455	EKS18085
	1000	400	1694	894	355	EKS18104
2000	600	400	1894	494	355	EKS20064
	800	400	1894	694	355	EKS20084
		500	1894	694	455	EKS20085
	1000	400	1894	894	355	EKS20104

Sin placa de montaje

Dimensión del armario			Ref.
A	An	P	
1200	600	400	EKS12064PE
	800	400	EKS12084PE
1400	600	300	EKS14063PE
	800	400	EKS14064PE
		300	EKS14083PE
		400	EKS14084PE
1600	600	300	EKS16063PE
		400	EKS16064PE
	800	300	EKS16083PE
		400	EKS16084PE
		500	EKS16085PE
	1000	400	EKS16104PE
1800	600	400	EKS18064PE
	800	400	EKS18084PE
		500	EKS18085PE
	1000	400	EKS18104PE
2000	600	400	EKS20064PE
	800	400	EKS20084PE
		500	EKS20085PE
	1000	400	EKS20104PE

