



IP56 / NEMA4,12,13 / IK10

La revolucionaria gama Multi-Flex de armarios de acero, puerta simple, autoportantes, establecen nuevos estándar en cuanto a robustez y facilidad de uso. Desde el momento en que Multi-Flex llega al taller, las ventajas son evidentes. Se suministra sobre un palét de tamaño exactamente igual de forma que se pueden combinar antes de retirar el palét. Y la placa de montaje está en el exterior de forma que puede empezar a trabajar inmediatamente.

Material: Estructura: Chapa de acero pintada de 1,5 mm.
Puerta: Chapa de acero pintada de 2 mm. Paneles posteriores, superiores y laterales: Chapa de acero pintada de 1.35 mm.
Placa de montaje: Chapa acero galvanizado de 2.7 mm.
Tapa inferior: Chapa acero galvanizado de 1 mm.

Estructura: Perfiles abiertos soldados, con taladros a 25 mm conforme a DIN 43660. Dispone de patrón externo de taladros.

Puerta: Puerta montada con 4 bisagras que permiten la apertura hacia izquierda o derecha. Incluye el refuerzo de puerta con taladros a 25 mm.

Panel posterior: Fijado con tornillos Torx M6. Posibilidad estándar para montar puerta trasera.

Paneles laterales: Suministrados como accesorio.

Panel superior: Desmontable.

Cierre: Cierre de varillas con 4 puntos de fijación. No interfiere con el espacio interior del armario. Cierre DIN de 3 mm estándar. Puede ser sustituido por cualquier otro accionamiento, Euro-barrilete o manecilla giratoria.

Tapas inferiores: Compuesta por 3 ó 4 piezas (P > 600)

Placa de montaje: Doble plegado se desliza hasta su posición. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm con el accesorio MPD02. Se entrega fijada al exterior del embalaje del armario.

Tierras: Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus accesorios y se equipan con una toma de tierra separada.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

Protección: Se corresponde con IP 56 y NEMA 4, 12 y 13. IK10.

Suministro: Estructura con puerta montada, panel posterior, panel superior, tapas inferiores, placa de montaje, marco de refuerzo de puerta. El suministro también incluye pernos de toma de tierra. Suministrado sobre un palét con ancho idéntico al armario para permitir su combinación antes de retirarlos. Todo el material de embalaje es reciclable.

Requisitos de montaje: Versión estándar preparada para instalación combinada. Para una instalación de armario único añade paneles laterales. En los armarios de 400 mm de ancho la placa de montaje y tapa de cables no están incluidos.

Con placa de montaje

Dimensión del armario			Dimensión placa de montaje			Weight (kg)	W (c)	D (c)	Ref.
A	An	D	a	an	d				
1800	500	500	1694	394	459	91	332	410	MCS18055R5
	600	400	1694	494	359	91	432	310	MCS18064R5
	500	1694	494	459	95	432	410	MCS18065R5	
	600	1694	494	595	99	432	510	MCS18066R5	
800	400	1694	694	359	113	632	310	MCS18084R5	
	500	1694	694	459	117	632	410	MCS18085R5	
	600	1694	694	559	122	632	510	MCS18086R5	
	1000	400	1694	894	359	135	832	310	MCS18104R5
	500	1694	894	459	139	832	410	MCS18105R5	
	600	1694	894	559	144	832	510	MCS18106R5	
2000	500	500	1894	394	459	100	332	410	MCS20055R5
	600	400	1894	494	359	100	432	310	MCS20064R5
	500	1894	494	459	119	432	410	MCS20065R5	
	600	1894	494	559	124	432	510	MCS20066R5	
800	800	1894	494	759	131	432	710	MCS20068R5	
	400	1894	694	359	123	632	310	MCS20084R5	
	500	1894	694	459	127	632	410	MCS20085R5	
	600	1894	694	559	132	632	510	MCS20086R5	
	800	1894	694	759	139	632	710	MCS20088R5	
	1000	400	1894	894	359	146	832	310	MCS20104R5
	500	1894	894	459	150	832	410	MCS20105R5	
	600	1894	894	559	155	832	510	MCS20106R5	
	800	1894	894	759	175	832	710	MCS20108R5	
	2200	600	600	2094	494	559	134	432	510
	800	2094	494	759	141	432	710	MCS22068R5	
	800	600	2094	694	559	141	632	510	MCS22086R5
	800	2094	694	759	149	632	710	MCS22088R5	

Sin placa de montaje

Dimensión del armario								
A	An	D	Weight (kg)	W (c)	D (c)	Ref.		
1800	500	500	76	332	410	MCS18055PER5		
		600	400	76	432	310	MCS18064PER5	
		500	79	432	410	MCS18065PER5		
	800	600	600	83	432	510	MCS18066PER5	
			400	89	432	510	MCS18084PER5	
			500	94	632	310	MCS18085PER5	
		1000	600	99	632	510	MCS18086PER5	
			400	105	632	410	MCS18104PER5	
			500	109	632	510	MCS18105PER5	
2000	500	500	80	332	410	MCS20055PER5		
		600	80	832	310	MCS20064PER5		
		500	84	832	410	MCS20065PER5		
	800	600	600	87	432	310	MCS20066PER5	
			800	104	432	410	MCS20068PER5	
			400	103	432	710	MCS20084PER5	
		1000	500	108	532	310	MCS20085PER5	
			600	112	632	310	MCS20086PER5	
			800	117	632	410	MCS20088PER5	
			600	400	124	632	510	MCS20104PER5
				500	128	632	710	MCS20105PER5
				600	131	832	310	MCS20106PER5
2200	600	800	135	832	410	MCS20108PER5		
		800	100	832	510	MCS22066PER5		
		800	111	832	710	MCS22068PER5		
	800	600	111	432	510	MCS22086PER5		
		800	119	432	710	MCS22088PER5		

Armarios sin placa de montaje (MP), sin tapas inferiores y sin marco de refuerzo

Dimensión del armario						
A	An	D	Weight (kg)	W (c)	D (c)	Ref.
1800	400	400	77	232	310	MCS18044R5
		500	81	232	410	MCS18045R5
		600	85	232	510	MCS18046R5
2000	400	400	92	232	310	MCS20044R5
		500	97			MCS20045R5
		600	102	232	510	MCS20046R5
		800	121	232	710	MCS20048R5

MCS

ARMARIO COMBINABLE, PUERTA SIMPLE

