

# FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

**Descripción:**

Para controladores, aparatos de medida, luminarias, etc. Se pueden instalar bisagras para permitir la apertura a derecha o izquierda (requiere mecanización). Cierre DIN 3 mm. Las puertas de altura 800 mm y superiores tienen 2 cierres. Fondo útil entre la puerta interior y la exterior: 35 mm, posición ajustable en profundidad con el accesorio AMG. Área de montaje: A-55, An-108. Versión para 19" disponible bajo pedido.

**Material:**

Puerta: acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm y perfiles verticales de acero inoxidable AISI 304L de 2 mm.

**Protección:**

IP 2XC.

**Acabado:**

Acero inoxidable pulido a 240 grit (media 0,5 micras).

**Cantidad por embalaje:**

Puerta interior, dos perfiles verticales y accesorios de montaje.

Para armario		Dimensiones de la puerta interior		Nº de cierres	Ref.
A	An	a	an		
400	300	345	192	1	3134004030ED
500	500	445	392	1	3134005050ED
600	400	545	292	1	3134006040ED
600	600	545	492	1	3134006060ED
1000	800	945	692	2	3134010080ED
1200	800	1145	692	2	3134012080ED