

## FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Borne tierra por tornillo de 16mm<sup>2</sup> SL 16/35 GNYE.

CÓDIGO:

330515CC

IMAGEN:



**CONTACLIP**

DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

Borne tierra por tornillo// Sección 16mm<sup>2</sup>// SLxx.

El sistema de borne por tornillo SL proporciona una manera fácil de manejar y se puede utilizar para una conexión rápida y segura para cables rígidos y flexibles con o sin terminales. La brida de sujeción da seguridad al contacto y mínima resistencia, esta fabricada en acero endurecido galvanizado con una capa gruesa de pasivado. Barras de cobre estañadas, resiste vibraciones por lo cual no necesita mantenimiento, libre de corrosión y diseño compacto. Categoría V2, que hace relación a su autoextinción, al quemarse se auto-extingue en 30 segundo con goteo.

Uso: Borne de variada aplicación de tierra.

Características:

Tamaño tornillo: M5.

Sección nominal del conductor(mm<sup>2</sup>/AWG): 16//10-4

Tensión nominal de impulso: 12kV.

Color: Verde-Amarillo.

[WWW.NDU.CL](http://WWW.NDU.CL)