

## FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Borne tierra 16mm<sup>2</sup> (16-4 AWG) amar/verde SRK SSL 16/2A GNYE

CÓDIGO:

3305160CC

IMAGEN:



**CONTA CLIP**

DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

Borne de conexión por tornillo de 16mm<sup>2</sup> SRK 16/2A.

El sistema de borne por tornillo SRK proporciona una manera fácil de manejar y se puede utilizar para una conexión rápida y segura para cables rígidos y flexibles con o sin terminales. La brida de sujeción da seguridad al contacto y mínima resistencia, esta fabricada en acero endurecido galvanizado con una capa gruesa de pasivado. Barras de cobre estañadas, resiste vibraciones, libre de corrosión y diseño compacto.

Cuenta con normas como: IEC (Comisión Electrotécnica Internacional), CSA (Asociación de Estándar Canadiense).

Uso: Borne de variada aplicación.

Características:

Tensión nominal: 1000V.

Intensidad nominal: 76A.

Máx Intensidad: 101A.

Sección nominal del conductor (mm<sup>2</sup> / AWG): 1-16 / 16-4

Número de conexiones transversales: 2

Tensión nominal de impulso: 8kV.

Color: Amarillo/Verde.

Ancho: 12.1mm

[WWW.NDU.CL](http://WWW.NDU.CL)