

## FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Borne tierra de libre mantención; sección 6mm<sup>2</sup> ZSL 6/2A.

CÓDIGO:

330904CC

IMAGEN:



**CONTA CLIP**

DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

Borne tierra de libre mantención// Sección 6mm<sup>2</sup>// ZSLxx.

El sistema de borne ZSL proporciona una manera fácil de manejar y se puede utilizar para una conexión rápida y segura para cables rígidos y flexibles con o sin terminales. La brida de sujeción da seguridad al contacto y mínima resistencia, esta fabricada en acero endurecido galvanizado con una capa gruesa de pasivado. Barras de cobre estañadas, resiste vibraciones por lo cual no necesita sujeción de tornillos (libre mantención), libre de corrosión y diseño compacto.

Categoría V0, que hace relación a su autoextinción, al quemarse se auto-extingue en 10 segundos sin goteo.

Uso: Borne de variada aplicación de tierra.

Características:

Sección nominal del conductor(mm<sup>2</sup>/AWG): 6//22-8

Tensión nominal de impulso: 8kV.

Color: Verde-Amarillo.

[WWW.NDU.CL](http://WWW.NDU.CL)