

## FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Borne tierra de libre mantención; sección 2,5mm<sup>2</sup> ZSL 2,5/2A.

CÓDIGO:

3309302CC

IMAGEN:



**CONTA CLIP**

DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

Borne tierra de libre mantención// Sección 2,5mm<sup>2</sup>// ZSLxx.

El sistema de borne ZSL proporciona una manera fácil de manejar y se puede utilizar para una conexión rápida y segura para cables rígidos y flexibles con o sin terminales. La brida de sujeción da seguridad al contacto y mínima resistencia, esta fabricada en acero endurecido galvanizado con una capa gruesa de pasivado. Barras de cobre estañadas, resiste vibraciones, no necesita sujeción de tornillos (libre mantención), libre de corrosión y diseño compacto.

Categoría V0, que hace relación a su autoextinción, al quemarse se auto-extingue en 10 segundos sin goteo.

Uso: Borne de variada aplicación de tierra.

Características:

Sección nominal del conductor(mm<sup>2</sup>/AWG): 2,5//20-12

Tensión nominal de impulso: 8kV.

Color: Verde-Amarillo.

[WWW.NDU.CL](http://WWW.NDU.CL)