

## FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Borne de conexión de doble piso de 2,5mm<sup>2</sup> ZRKD2,5.

CÓDIGO:

33098002CC

IMAGEN:



**CONTA CLIP**

DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

Borne de conexión de doble piso de 2,5mm<sup>2</sup> ZRKD2,5.

El sistema de borne de doble piso ZRKD proporciona conexiones más seguras y rápidas para cables rígidos y flexibles. es compacto y cuenta con un amplio espacio de conexión. Sistema de conexión cruzada, etiquetado, cuenta con material aislante polyamide. Libre de corrosión, resiste vibraciones, libre mantenimiento, barras de cobre estañadas, diseño compacto.

Ademas posee 2x2 conexiones de terminales de linea directa.

El sistema de borne por resorte ZRK cuenta con los estandares IEC (Comisión Electrotecnica Internacional), CSA(Certificación Canadiense).

Uso: borne para sistema de distribucion, tierra, neutro, etc.

Caracteristicas:

Tensión nominal: 500V

Intensidad nominal: 24A.

Sección nominal del conductor(mm<sup>2</sup>/AWG): 2,5/20-12.

Tensión nominal de impulso: 6kV.

Color: beige.

[WWW.NDU.CL](http://WWW.NDU.CL)