

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Manga termoc c/ adhesivo 3:1 Ø12.7mm tira 1.22m negro

CÓDIGO:

43040121TW

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

El tubo termorretráctil de doble pared flexible y grueso revestido con adhesivo se fabrica mediante coextrusión de poliolefina y adhesivo termofusible. Diseñado para proporcionar aislamiento y sellado para artículos protegidos, se utiliza para proteger paquetes, alambres y tubos metálicos contra el agua y la humedad.

Características:

1. 2:1 relación de contracción
2. Tasa de encogimiento longitudinal: $\leq + 8\%$
3. Chaqueta retardante de llama, adhesivo interior auto-extinguible
4. Súper sellado contra el agua, humedad u otros contaminantes
5. Temperatura de trabajo continuo: -55 ~ 125
6. Temperatura de contracción: 120

Tamaño		Tal como se suministra		Después de la recuperación (mm)		Paquete estándar
Pulgada	mm	Diámetro Exterior (mm)	Diámetro interior (mm)	Espesor total pared	Espesor de adhesivo	Longitud
3/8	9.5	9.5	4.8	0.90±0.15	0.45±0.1	1.22
1/2	12.7	12.7	6.4	0.95±0.20	0.45±0.1	1.22
5/8	15.9	15.9	7.9	0.95±0.20	0.45±0.1	1.22
3/4	19.1	19.1	9.5	1.0±0.20	0.45±0.1	1.22
1	25.4	25.4	12.7	1.1±0.20	0.50±0.1	1.22
1 1/4	31.8	31.8	15	1.15±0.20	0.50±0.1	1.22
1 1/2	38.1	38.1	19	1.25±0.20	0.50±0.1	1.22
1 3/4	44.5	44.5	22	1.35±0.20	0.55±0.1	1.22
2	50.8	50.8	25.4	1.5±0.25	0.60±0.1	1.22
2 1/4	64.2	64.2	28.6	1.5±0.25	0.60±0.1	1.22