

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Manga termoc c/ adhesivo 3:1 Ø30mm tira 1.22m negro

CÓDIGO:

43040301TW

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

El tubo termorretráctil de doble pared flexible y grueso revestido con adhesivo se fabrica mediante coextrusión de poliolefina y adhesivo termofusible. Diseñado para proporcionar aislamiento y sellado para artículos protegidos, se utiliza para proteger paquetes, alambres y tubos metálicos contra el agua y la humedad.

Características:

1. 2:1 relación de contracción
2. Tasa de encogimiento longitudinal: $\leq + 8\%$
3. Chaqueta retardante de llama, adhesivo interior auto-extinguible
4. Súper sellado contra el agua, humedad u otros contaminantes
5. Temperatura de trabajo continuo: -55 ~ 125
6. Temperatura de contracción: 120

| Tamaño | | Tal como se suministra | | Después de la recuperación (mm) | | Paquete estándar |
|---------|------|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
| Pulgada | mm | Diámetro Exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Espesor total pared | Espesor de adhesivo | Longitud |
| 3/8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.90±0.15 | 0.45±0.1 | 1.22 |
| 1/2 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.95±0.20 | 0.45±0.1 | 1.22 |
| 5/8 | 15.9 | 15.9 | 7.9 | 0.95±0.20 | 0.45±0.1 | 1.22 |
| 3/4 | 19.1 | 19.1 | 9.5 | 1.0±0.20 | 0.45±0.1 | 1.22 |
| 1 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 1.1±0.20 | 0.50±0.1 | 1.22 |
| 1 1/4 | 31.8 | 31.8 | 15 | 1.15±0.20 | 0.50±0.1 | 1.22 |
| 1 1/2 | 38.1 | 38.1 | 19 | 1.25±0.20 | 0.50±0.1 | 1.22 |
| 1 3/4 | 44.5 | 44.5 | 22 | 1.35±0.20 | 0.55±0.1 | 1.22 |
| 2 | 50.8 | 50.8 | 25.4 | 1.5±0.25 | 0.60±0.1 | 1.22 |
| 2 1/4 | 64.2 | 64.2 | 28.6 | 1.5±0.25 | 0.60±0.1 | 1.22 |