



Corte

Carcasa en zamak con superficie a elegir, bombín en zamak con tapa en acero inox y función antipolvo, tornillo y tuerca en acero cincado
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.

	Tuerca cromado	Tuerca de toma de tierra	Tuerca negro	Tuerca de toma de tierra
D = 28 mm				
Llave idéntica EK 333	1048-U6	1048-U8	1048-U14	1048-U16
Llave diferente	1048-U7	1048-U9	1048-U15	1048-U17
D = 32 mm				
Llave idéntica EK 333	1048-U1	1048-U3	1048-U10	1048-U12
Llave diferente	1048-U2	1048-U4	1048-U11	1048-U13

Cuarto de vuelta con bombín en AISI 316, bombín, tornillo y arandela en acero inox.
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.

Llave idéntica EK 333 ; D = 28 mm		1048-U6-PH		-
Llave diferente ; D = 28 mm		bajo pedido		-

Carcasa con bombín en poliamida GF negra.

Tornillo en acero cincado, tuerca en acero cincado o poliamida negra.

Cada bombín con una llave en acero niquelado.

	Tuerca Tuerca en acero cincado	Tuerca de toma de tierra	Tuerca Tuerca en poliamida negra	Tuerca de toma de tierra
D = 28 mm				
Llave idéntica EK 333	1048-U18	-	1048-U27	-
Llave diferente	1048-U19	-	1048-U28	-
D = 32 mm				
Llave idéntica EK 333	1048-U20	-	1048-U25	-
Llave diferente	1048-U21	-	1048-U26	-

La llave es extraíble en ambas posiciones.

Otros componentes ver página

- Lengüetas 1C-120
- 1C-140
- (sin control de varillas) 1C-160
- Lengüetas de resbalón 1C-180
- Accesorios 1C-320
- 1C-360
- 1C-380
- Embellecedores 3B-140
- Llaves 12B-140