FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:	Etiqueta Termocontraíble TULT 9-3 Amarillo.
CÓDIGO:	53410092HT

IMAGEN:

Imagen de referencia.

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN:

Etiqueta Termocontraíbles TULT.

Estos marcadores termocontraíbles son grabados mediante el proceso de termo transferencia.
Se utilizan en aplicaciones donde la identificación no puede ocupar espacio ni desplazarse en el cable. Esta fabricado de un material llamado Poliolefina que favorece a que los grabados tengan excelente calidad de impresión.
Tienen una gran resistencia mecanica y buena resistencia a solventes organicos y quimicos. Son resistentes al frio, auto-extinguibles y altamente flexibles.
Su taza de contracción de 3:1 permite utilizarlos en una amplia gama de cables.

Uso: Sistema de identificación.

Caracteristicas

Tipo: TULT 9-3.
Diametro interno expandido(D): 9mm.
Diametro interior contraido(d): 3mm.
Espesor de la pared contraida(WT): 0,8mm.
Ancho del tubo aplanado: 15mm.
T° de Contracción: 90°C.
Tasa de Contacción: 3:1
Temp. de trabajo: -55°C a +135°C.
Rigidez dieléctrica: 19,7KV/mm.
Cantd / Rollo: 18mts.

RoHS