

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Etiqueta Termocontraíble TULT 24-8 Blanco.

CÓDIGO:

53410241HT

IMAGEN:



Imagen de referencia.

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Etiqueta Termocontraíbles TULT.

Estos marcadores termocontraíbles son grabados mediante el proceso de termo transferencia.

Se utilizan en aplicaciones donde la identificación no puede ocupar espacio ni desplazarse en el cable. Esta fabricado de un material llamado Poliolefina que favorece a que los grabados tengan excelente calidad de impresión. Tienen una gran resistencia mecánica y buena resistencia a solventes orgánicos y químicos. Son resistentes al frío, auto-extinguibles y altamente flexibles.

Su tasa de contracción de 3:1 permite utilizarlos en una amplia gama de cables.

Uso: Sistema de identificación.

Características

Tipo: TULT 24-8

Diametro interno expandido(D): 24mm.

Diametro interior contraído(d): 8mm.

Espesor de la pared contraída(WT): 1,2mm.

Ancho del tubo aplanado: 40mm.

T° de Contracción: 90°C.

Tasa de Contacción: 3:1

Temp. de trabajo: -55°C a +135°C.

Rigidez dieléctrica: 19,7KV/mm.

Cantd / Rollo: 13mts.



RoHS ✓



WWW.NDU.CL