

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

PANEL LED REDONDO SOBREPUESTO

CÓDIGO:

IMAGEN:




DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Panel led redondo de alta eficiencia lumínica, su moderno diseño permite un bajo consumo energético.

Utilizada mayormente para iluminación de espacios interiores comerciales y residenciales.

- Sistema led SMD de alta calidad.
- Driver electrónico incorporado.
- Marco de aleación de aluminio de gran capacidad de disipación.
- Difusor blanco opal.
- Tipo de montaje: Sobrepuesto.



Código	Dimensiones	
	A	B
QS-306W	106 mm	31 mm
QS-312W	155 mm	31 mm
QS-318W	208 mm	31 mm
QS-324W	282 mm	31 mm

Código	Potencia (w)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/w)	CRI	Temp. de color (k)	Tensión operación	Factor potencia	Ángulo de apertura	Índice de protección
QS-306W-3000K	6W	360	60	80	3000K	AC85-265V	0.93	120°	20
QS-306W-6500K	6W	360	60	80	6500K	AC85-265V	0.93	120°	20
QS-312W-3000K	12W	840	70	80	3000K	AC85-265V	0.93	120°	20
QS-312W-6500K	12W	840	70	80	6500K	AC85-265V	0.93	120°	20
QS-318W-3000K	18W	1440	80	80	3000K	AC85-265V	0.93	120°	20
QS-318W-4000K	18W	1440	80	80	4000K	AC85-265V	0.93	120°	20
QS-324W-3000K	24W	1920	80	80	3000K	AC85-265V	0.93	120°	20
QS-324W-6500K	24W	1920	80	80	6500K	AC85-265V	0.93	120°	20

59060126STF

59060184STF

59060246STF