

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

- Fabricado en plástico ABS (a prueba de calor, no propaga llamas y no se oxida)
- 36 lámparas de LED SMD de alto brillo, Clase 3528, 0.07W
- Lente y sensores en acrílico / IP20 / IK05
- Selector de modos encendido/emergencia/apagado y botón (pulsador) de prueba
- Producto duradero, ligero y con una estética muy bonita.
- **3 Funciones: luminaria, sensor de presencia e iluminación de emergencia.**
- Sensor de presencia con alcance de hasta 5 metros y ángulo del sensor en 90°
- Tiempo de parada alrededor de 90 segundos
- Ámbito de aplicación: 50 m²
- Flujo luminoso nominal: 300 Lúmenes
- Temperatura de color del LED: 6.000K a 7.000K (Blanco Frío)
- Temperatura de trabajo: 0° a 50°C grados
- Batería: Ni-Cd. 3.6V 600 mAh recargable
- Autonomía de la batería: 1 hora y media
- Tensión de red: Alimentación bivolt automático 110/240 Vcc - 50/60Hz
- Consumo: 4W cargando / 4W cargada
- Vida útil de la batería: 500 ciclos
- Dimensiones: 104 x 208 x 60 mm
- Peso: 327g

