

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Las señaléticas cumplen con la función de indicar las rutas de escape/salida, así pues son adecuadas para centros comerciales, bodegas, galpones, industrias, y muchas otras aplicaciones. Poseen flujo luminoso constante de principio a fin.

■ INFORMACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso máximo	35 Lúmenes
Cantidad de LEDs	10 LEDs
Botón ON-OFF	No
LED indicativo de operación	Sí
Tiempo de carga	24 horas
Batería	Níquel-Cádmio 3,6 V 300 mAh
Vida útil de la batería	500 recargas
Alimentación	110 hasta 240 V - 50/60 Hz - Bivolt Automático (Colômbia) 220 V - 50 Hz (Chile)
Consumo de energía	1W (cargado) / 2W (cargando)
Potência de los LEDs	0,7 W
Autonomía	1:30 horas
Temperatura de operação	0 hasta 50°C
Temperatura de color del LED	6.000 K - 7.000 K (Blanco frío)
Grado de protección	IP20
Peso	360 g
Dimensiones	261x221x25 mm
Material	Plastico ABS anti-llama (UL94V0)
Botón de prueba	Sí
Garantía	2 años
Normativas aplicadas	- CE (EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-2-22:2014, EN 60598-1:2015, EN 62031:2008+A2:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2015); - SEC (ISO IEC 60592-1, ISO IEC 60598-2-22); - RETIE - RETILAP