


FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

■ INFORMACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso máximo	410 lúmenes
Cantidad de LEDs	24 LEDs (12 en cada faro)
LED indicativo de operación	Sí
Botón ON-OFF	No
Batería	Lítio 3,7 V 2500 Ah
Vida útil de la batería	500 recargas
Fuente de alimentación	Bivolt Automático 110 hasta 240 V - 50/60 Hz - (Colômbia) 220 V - 50 Hz (Chile)
Consumo de energía	4 W (Standby) / 5 W (Cargando)
Potencia de los LEDs	6 W
Autonomía máxima	3 horas
Temperatura de operación	0 hasta 50°C
Ámbito de alcance	100 m ²
Temperatura de color del LED	6.000 K - 7.000 K (Blanco frío)
Grado de protección	IP20
Peso	364 g
Dimensiones	25x45.5x110 mm
Material Plástico	Plástico ABS anti-llama (UL94V0)
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año
Normativas aplicadas	- CE (EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-2-22:2014, EN 60598-1:2015, EN 62031:2008+A2:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2015); - SEC (ISO IEC 60592-1, ISO IEC 60598-2-22); - RETIE - RETILAP