

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

	65012518102CN CRY18-08KA	65012518103CN CRY30-15KA
Distancia Deteccion	8mm	15mm
Histeresis	max. 10% de Distancia Deteccion	
Distancia prueba	5.6mm	10.5mm
Voltaje alimentacion	90-250V AC	
corriente de fuga	<1mA	
Respuesta en frecuencia	50Hz	
voltaje residual	3.5 max.	
Deriva termica	<10% de distancia de detección entre -25 a 70°C	
capacidad de la salida	200mA	
Resistencia interna	50MΩ (500V)	
Poder Dielectrico	1500V 50/60Hz durante 1 minuto	
Resistencia shock	500m/s ² (50G) en cada eje, 3 veces	
Indicador	LED	
Temperatura Operacion	-25 ~ 70 °C	
Temperatura Almacenamiento	-30 ~ 80 °C	
Humedad ambiental	35 ~ 95% HR , sin condensacion	
Proteccion interna	sobrevoltaje transiente, cortocircuito	
Materiales:	PVC / ABS / Plastico	
Cable	Ø4.8, 2P, 2m	
Proteccion IP	IP65	
Aprobaciones	 	

